

Инструкция по эксплуатации и уходу за деталями из глянцевой плиты.

Детали из глянцевой плиты выполняют декоративную функцию. Для сохранения блеска, зеркальности и цвета изделия необходимо использовать в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до + 25°C. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

- Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке. После сборки мебели и удалении защитной пленки (при наличии таковой), поверхность следует увлажнить следующим способом - протереть мягкой салфеткой, смоченной (и тщательно отжатой) в 1% мыльном водном растворе.

- Не использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности изделий на расстоянии менее 15 см. Так как возможно локальное изменение цвета и повреждение поверхности.

- Не подвергать изделия длительному воздействию пара, горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания).

- Во избежание повреждения изделий в результате воздействия высоких температур, необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и мебелью не менее 30 см.

- Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей.

- Не допускается обильное намокание изделий, и контакт деталей мебельных с поверхностями, нагретыми до температуры + 60-80°C.

- **Внимание!!!** Категорически запрещается использовать для очистки поверхностей спирто-содержащие, абразивосодержащие и кислотосодержащие средства, мебельные политуры и воски, а так же любые средства содержащие растворители. Использование всех этих средств может привести к повреждению поверхности фасада, создать на поверхности загрязняющую пленку, мелкие трещинки, которые будет невозможно удалить.

Следует избегать использования абразивных салфеток для протирки, к которым относится, в том числе, и обратная сторона мочалки для мытья посуды, используемой в домашнем хозяйстве, так как использование подобных материалов для очистки может привести к появлению царапин. Поверхность фасада не должна подвергаться очистке паром. Проникновение влажности может также привести к повреждениям.

- Для освежения поверхностей изделий и удаления пятен, необходимо применять мыльный раствор. Для удаления пыли использовать мягкую сухую салфеткой (тряпку).

Внимание!!!

Приемка изделия по качеству (визуализация) осуществляется конечным покупателем после его сборки и снятия защитной плёнки (при наличии таковой).

Защитная плёнка может неплотно прилегать к изделию, иметь воздушные пузыри, замятия, которые возникают при проведении 100% контроля качества глянцевой поверхности на заводе изготовителя.

Ведомость допустимых дефектов на деталях.

№ п/п	Наименование дефекта	Сторона изделия	
		Лицевая	Обратная
1	Царапины или риски	Не допускаются	Допускаются См.приложение

2	Вмятины диаметром не более 2 мм	Не допускаются	Допускаются См.приложение
3	Отслоение материалов	Не допускаются	Не допускаются
4	Наличие загрязнений на деталях	Не допускаются	Не допускаются
5	Сколы по периметру изделий и по краям паза	—	Допускаются См. приложение

Знак «-» означает, что данный параметр не контролируется.

Приложение

1. В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному.
2. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком.
3. Допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при сборке полностью скрываемые ручками, днищами ящиков, светильниками и т.п).

Общие требования к качеству деталей мебельных

1. Не допускается наличие «острой» кромки на углах деталей.
2. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи и посторонних частиц.

Гарантийный срок.

Предприятие-изготовитель предоставляет покупателю гарантийный срок (24 месяца), и гарантирует качество при соблюдении условий транспортировки, правил сборки, эксплуатации. Сохранность и долговечность фасадов в значительной мере зависит от правильного ухода.

Гарантийное обслуживание не распространяется:

1. на дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкций по транспортировке, эксплуатации, хранению;
2. при наличии механических повреждений, возникших в результате погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа;
3. при наличии следов воздействия химических веществ, температурных воздействий, обильного намокания фасадов;
4. при использовании не по назначению;
5. в случаях преднамеренной порчи;
6. в случаях порчи изделий под воздействием чрезвычайных происшествий (пожар, наводнение, стихийные бедствия);
7. на дефекты, возникшие в результате эксплуатации.